



- NOTES
1. MOUNTING SCREW THREAD LENGTH IS CHASSIS THICKNESS +2mmMAX.
取付用ネジの首下長さは、シャーシ板厚 + 2mm以下とする。
 2. TOP SIDE OF KNOB SHALL BE MOUNTED TO LEVER WITHIN 30mm LENGTH FROM LEVER MTG. SURFACE.
取付面からツマミ先端まで 30mm以内で使用願います。
 3. SNAP PORTION IS DESIGNED BASED ON 1.6mm THICK P.C.B.
スナップ部は、P.C.B. 板厚1.6mm基準にて設計してあります。

指定なき部分の許容差 TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPEC	
$L \leq 10$	±0.3
$10 < L < 100$	±0.5
$100 \leq L$	±0.8
角度 ANGULAR DIMENSION	±5°

PART NO.	NAME	MATERIAL NAME / CODE	FINISH
ALPSALPINE CO., LTD.			
		DSGD. セツケイ K, SATOU '93-06-16	SCALE 1:1
		CHKD. S, ABE '93-06-16	NO R545112A0615A S4528P601A
		APPD. Y, YOSHIOKA '93-06-16	TITLE SLIDE POTENTIOMETER DUAL UNIT
SYMB	DATE	APPD	DOCUMENT NO. 6211

Mouser Electronics

Authorized Distributor

Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

[Alps Alpine:](#)

[RS45112A6A05](#)